

MOTOROLJA SAE 30

BESKRIVNING

Motorolja SAE 30 är en rak mineraloljebaserad motorolja, som saknar viskositetsförbättrare. Den skyddar mot rost och korrosion. Den håller motorerna rena.

EGENSKAPER

Motorolja SAE 30 är oxidationsstabil och klarar höga temperaturer. Den är utvecklad för att minimera nötning, korrosion och skumning. Sammansättningen gör att den håller motorn ren genom tillsatser av detergenter och dispergenter, sk renhållande kemi.

REKOMMENDATIONER

Motorolja SAE 30 rekommenderas ofta till vissa transmissioner och hydraulsystem. Den kan även användas till en del äldre bensin- och dieselmotorer. Som motorolja till äldre motorer används SAE 30 vid temperaturer över -10°C . SAE 30 är mycket lämplig till luftkylda motorer.

TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15°C	kg/m^3	893
Flampunkt	$^{\circ}\text{C}$	201
Lägsta flyttemperatur	$^{\circ}\text{C}$	-27
Viskositet:		
vid 40°C	mm^2/s	104,5
vid 100°C	mm^2/s	11,5
Viskositetsindex		99
Bastal (TBN)	mg KOH/g	12,5
Sulfataskhalt	%	1,8

REKOMMENDERAS FÖR

SAE	30
API	CD/SF
ACEA	E2
MAN	3275-2
MB	228.2
MTU	Type 2