

EVO TRUCK G2

KUVAUS

Evo Truck G2 15W-40 on korkealaatuinen dieselmoottoriöljy ajoneuvoihin, joita käytetään vaativissa käyttöolosuhteissa. Se on kehitetty raskaisiin ajoneuvoihin, joissa on nykyaikainen pakokaasujen puhdistusjärjestelmä sekä rakennuskoneisiin, joissa on ahdetut dieselmoottorit.

OMINAISUUDET

Evo Truck G2 15W-40 perustuu korkealaatuisiin perusöljyihin, joiden luonnollisia ominaisuuksia ovat korkea viskositeetti-indeksi, korkea hapettumisvakaus ja erittäin hyvä voitelevuus. Evo Truck G2 sisältää huolellisesti valittuja lisäaineita, jotka pitävät moottorin puhtaana, minimoivat kulumista ja estävät korroosiota. Tuotteessa on alhainen tuhkapitoisuus ja alhainen rikki- ja fosforipitoisuus, mikä suojaa ja pidentää katalyysaattoreiden ja hiukkassuodattimien käyttöikää.

SUOSITUKSET

Suositellaan raskaille ajoneuvoille, joissa on nykyaikainen ahdettu dieselmoottori ja pakokaasujen puhdistusjärjestelmä.

Sopii hyvin asiakkaiden erilaisille konekannoille.

Voidaan käyttää myös vanhemmissa moottoreissa, jos konevalmistajan vaatimukset täyttyvät.

TEKNISET TIEDOT		
Analyysi	Yksikkö	Arvo
Tiheys 15° C ssa	kg/m ³	870
Leimahduspiste	°C	239
Alin juoksevuuslämpötila	°C	-38
Viskositeetti:		
40 °C ssa	mm ² /s	106
100 °C ssa	mm ² /s	14,6
Viskositeetti-indeksi		140
Emäsluku (TBN)	mg KOH/g	8,5
Sulfaattituhkapitoisuus	%	1,0

REKOMMENDERAS FÖR

SAE	15W-40
ACEA	E9
API	CK-4, CJ-4
Volvo	VDS-4.5
MB	228.31
Deutz	DQC III-18 LA
Renault	RLD-3
MAN	M3775
ZF	TE-ML 04C
Cummins	CES 20086
Caterpillar	ECF-3
Detroit Diesel	DFS 93K222
MTU	Öljyluokka 2.1