

MEGA TRUCK

BESKRIVNING

Mega Truck är en dieselmotorolja av högsta kvalitet för fordon som går i tung trafik och som arbetar under krävande driftsförhållanden. Agrol Mega Truck möter de högsta europeiska och amerikanska kvalitetskraven.

EGENSKAPER

Mega Truck är baserad på högkvalitativa paraffinbasoljor vars naturliga egenskaper är högt viskositetsindex, hög oxidationsstabilitet och mycket god smörjförmåga. Mega Truck innehåller noggrant utvalda tillsatsmedel som håller motorn ren, minimerar slitage och förhindrar korrosion. Mega Truck är speciellt anpassad för svåra driftsförhållanden.

REKOMMENDATIONER

Mega Truck rekommenderas till tyngre dieselmotorer med eller utan turbo som arbetar under hårda betingelser och/eller går med förlängda oljebytesintervaller. Oljan är speciellt anpassad för EURO III- och IV-motorer och steg IIIA för arbetsmaskiner. Den kan även användas till vissa personbilar, bensin eller diesel där en olja med viskositet 15w-40 efterfrågas.

TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15° C	kg/m ³	878
Flampunkt	°C	240
Lägsta flytttemperatur	°C	-43
Viskositet:		
vid 40 °C	mm ² /s	109
vid 100 °C	mm ² /s	14,4
Viskositetsindex		134
Bastal (TBN)	mg KOH/g	10,5
Sulfataskhalt	%	1,5

REKOMMENDERAS FÖR

SAE	15W-40
ACEA	E7/A3/B4
API	CI-4
JASO	DH-1
Global	DHD-1
Volvo	VDS-3
MB	228.31/229.1
Renault	RLD-2
MAN	3275-1
Mack	EO-N
Deutz	DQC III-10
Cummins	CES 20071/72/76/77/78
MTU	2
Allison	C-4/TES 439
CAT	ECF-2
Detroit Diesel	DDC93K215
Iveco Euro	(IV-V)