

2-TAKT DUO

BESKRIVNING

2-takt Duo är en delsyntetisk tvåtaktsolja utvecklad för landbaserade luftkylda tvåtakts bensinmotorer. För inblandning i bensin samt motorer med separat (injektor) oljetank.

EGENSKAPER

2-takt Duo är en delsyntetisk tvåtaktsolja med mycket goda slitageskyddande egenskaper som säkerställer drift för de mest krävande tvåtaktsmotorer. Tillsatserna hjälper till att hålla motorn ren från förbränningsrester och avlagringar samt förhindrar korrosion. 2-takt Duo har utomordentliga högttemperaturegenskaper. Ger låga utsläpp av rök och emissioner och har mycket goda lågttemperaturegenskaper och fungerar därför utmärkt i separata smörjsystem (injektor).

REKOMMENDATIONER

2-takt Duo rekommenderas till hårt belastade tvåtaktsmotorer. Till landbaserade luftkylda tvåtaktsmotorer såsom motorsågar, röjsågar m.m. Rekommenderas i blandningsförhållandet 2 % eller enligt motorfabrikantens rekommendation.

TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15° C	kg/m ³	868
Flampunkt	°C	100
Lägsta flytttemperatur	°C	-18
Viskositet:		
vid 40 °C	mm ² /s	52
vid 100 °C	mm ² /s	8,3
Viskositetsindex		130
Sulfataska		0,13
Färg		Blå

REKOMMENDERAS FÖR

API	TC
JASO	FC, FD
ISO	EGC, EGD
Husqvarna	HVA 346 detergency