

HYBRAN CLASSIC

BESKRIVNING

Hybran Classic är en kombinerad transmissions- och hydraulolja av s k UTTOtyp, avsedd för manuella växellådor, hydrauliska s k power shift växellådor, momentförstärkare, hydrostatiska transmissioner, hydraulik, servostyrningar, slutväxlar med och utan våta bromsar m m.

EGENSKAPER

Hybran Classic är baserad på paraffinbasoljor och har goda egenskaper vid låg temperatur, god oxidationsstabilitet och rostskydd. Hybran Classic innehåller väl valda tillsatser som förhindrar slitage samt friktionsreglerande tillsatser för våta bromsar.

REKOMMENDATIONER

Hybran rekommenderas som kombinerad transmissions- och hydraulolja i de flesta moderna jordbruks- och industritraktorer samt arbetsmaskiner, även med våta bromsar. Dess friktionsegenskaper gör den lämplig för Power Shift transmissioner, samt i våta bromsar och differentialbromsar av lamelltyp. Den är även lämplig i hydraul-utrustningar och hydrostatiska transmissioner.

TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15° C	kg/m ³	870
Lägsta flyttemperatur	°C	-45
Viskositet:		
vid 40 °C	mm ² /s	59
vid 100 °C	mm ² /s	9,3
Viskositetsindex		142

REKOMMENDERAS FÖR

Universal Tractor Transmission Oil (UTTO)
SH 68
API GL-4
Volvo 97303 (WB 101)
ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 06K
AGCO Improved Power Fluid 821XL
CASE MS 1206, 1207, 1209
CNH MAT 3505, 3525
FNH ESN-M2C1134-D, FNHA-2C-201.00
MF CMS M1135, M1143
JDM J20C
Caterpillar TO-2