

HYBRAN SYNTET

BESKRIVNING

Hybran Syntet är en syntetisk lågviskös transmissions- och hydraulolja, s.k. UTTO (Universal Tractor Transmission Oil). Speciellt lämplig för transmissioner och axlar med våta bromsar. Ger speciellt god funktion vid låg temp och har lång livslängd samt bränslesparande egenskaper.

EGENSKAPER

Hybran Syntet är baserad på syntetiska basvätskor och tillsatser av mycket hög kvalitet. Den unika sammansättningen ger speciellt god funktion vid låg temperatur, viskositeten vid -20 °C är mindre än en tredjedel jämfört med traditionella oljor. Produkten har dessutom mycket lång livslängd samt bränslebesparande egenskaper.

Hybran Syntet förhindrar oljud i bromssystem mycket effektivt och skyddar transmissionen under alla driftförhållanden.

REKOMMENDATIONER

Hybran Syntet rekommenderas som transmissionsolja till nästan alla lantbrukstraktorer och som axelolja till många anläggningsmaskiner där man uppfyller maskintillverkarens krav.

TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15 °C	kg/m^3	852
Flampunkt	°C	239
Lägsta flytttemperatur	°C	-45
Viskositet:		
vid 40 °C	mm^2/s	40
vid 100 °C	mm^2/s	7,9
vid -40 °C	$\text{mPa}\cdot\text{s}$	29 000
Viskositetsindex		166

REKOMMENDERAS FÖR

API	GL-4
Volvo	97304 (WB 102)
John Deere	J20C, J20D