

## ATF SYNTET 102

### BESKRIVNING

ATF Syntet 102 är en syntetisk transmissionsolja för automatiska växellådor och momentomvandlare i fordon och arbetsmaskiner.

### EGENSKAPER

ATF Syntet 102 har utmärkt kombination av syntetiska basoljor och additiv som motverkar slam och beläggningar på ytor. Produkten klarar höga belastningar utan att skjuvas ned. ATF Syntet 102 har högt viskositetsindex och är oxidationsstabil. Produkten klarar därför både höga och låga drifttemperaturer med långa bytesintervall.

### REKOMMENDATIONER

ATF Syntet 102 rekommenderas till automatiska växellådor där en ATF olja enligt nedanstående specifikationer föreskrivs. Även lämplig i momentomvandlare, servostyrningar, stötdämpare och hydraulsystem där en ATF-olja rekommenderas.

TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15° C	kg/m <sup>3</sup>	850
Flampunkt	°C	211
Lägsta flytttemperatur	°C	-51
Viskositet:		
vid 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	32
vid 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	6,3
Viskositetsindex		152

### REKOMMENDERAS FÖR

Volvo	97342 AT 102
Allison	TES-389
Voith	H55.6335.XX
Aisin Warner	JWS 3309, JWS 3324
Bosch	TE-ML 09
Honda	ATF-Z1
JASO	M315 TYPE 1-A
Toyota	TYPE T-IV, WS
Nissan	MATIC-J
Subaru	ATF-HP
Mazda	ATF M5
Hyundai	
KIA	
Mitsubishi	Diamond SP-III